



Diable bas en tube d'acier avec grande pelle

Diable polyvalent,

charge maximum 250 kg,
roues pneumatiques ou en caoutchouc 260 mm,
dimensions extérieures 1110x600x690 mm,
matière: tube d'acier, acier



**VOTRE DEVIS
EN 1 MINUTE**



**GRAND CHOIX
DE MATERIELS**



**PAIEMENT
SECURISE**



**SERVICE CLIENT
A VOTRE ECOUTE**

Diable multi usages en tôle d'acier avec grande pelle

Construction mécano-soudé en tube d'acier avec 2 poignées de sécurité
Pelle en tôle d'acier avec barres horizontales, légèrement courbées et avec tuyaux verticaux
Revêtement époxy bleu RAL 5010
Résistant aux chocs et aux rayures
Roues à bandage pneumatique ou en caoutchouc plein sur jantes en tôle d'acier avec roulement à billes de précision et capuchon en plastique.

Caractéristiques techniques

Famille	Manutention
Catégorie	Diabes de manutention
Charge maximum	250 kg
Dimensions extérieures	1110x600x690 mm
Type de roues	Pneumatique, Caoutchouc
Diamètre max. des roues	260 mm
Matières	tube d'acier, acier
Structure	mécano-soudé

01 83 75 37 79

Lundi au Vendredi
8:30 - 12:30
et 14:00 - 17:00

Couleur structure	RAL 5010
Poids brut	de 18 kg à 22 kg
Délai d'expédition	Délai d'expédition 2 semaines
Garantie *	12 ans
Marque	VARIOFIT

Versions

Référence	Charge maximum	Dimensions extérieures	Roues	Poids
sk-710.205-VA	250 kg	1110x600x690 mm	Pneu 260 mm	18 kg
sk-710.206-VA	250 kg	1110x600x690 mm	Caoutchouc 250 mm	22 kg

Consultez la fiche, commander ou demander un devis du produit via notre site web :
<https://www.manutention-professionnelle.fr/diable-standard-ou-polyvalent/1005-diable-bas-en-tube-d-acier-avec-grande-pelle-variofit.html>

Le produit et les délais qui y sont attachées sont modifiables sans préavis. Contactez-nous.

www.manutention-professionnelle.fr - 01 83 75 37 79 - contact@manutention-professionnelle.fr



**VOTRE DEVIS
EN 1 MINUTE**



**GRAND CHOIX
DE MATERIELS**



**PAIEMENT
SECURISE**



**SERVICE CLIENT
A VOTRE ECOUTE**

01 83 75 37 79

**Lundi au Vendredi
8:30 - 12:30
et 14:00 - 17:00**