



Diable standard en tôle d'acier

Diable polyvalent,

charge maximum 250 kg,
roues pneumatiques ou en caoutchouc 260 mm,
dimensions extérieures 1110x440x620 mm,
matière: tube d'acier, acier



**VOTRE DEVIS
EN 1 MINUTE**



**GRAND CHOIX
DE MATERIELS**



**PAIEMENT
SECURISE**



**SERVICE CLIENT
A VOTRE ECOUTE**

Diable standard en tôle d'acier

Construction mécano-soudé en tube d'acier
Avec 2 poignées de sécurité
Pelle en tôle d'acier
Avec barres horizontales
Legèrement courbées et avec tuyaux verticaux
Revêtement époxy bleu RAL 5010
Résistant aux chocs et aux rayures
Roues à bandage pneumatique ou en caoutchouc plein sur
jantes en tôle d'acier avec roulement à billes de précision
et capuchon en plastique

Caractéristiques techniques

Famille	Manutention
Catégorie	Diabes de manutention
Charge maximum	250 kg
Dimensions extérieures	1110x440x620 mm
Type de roues	Pneumatique, Caoutchouc
Diamètre max. des roues	260 mm
Matières	tube d'acier, acier
Structure	mécano-soudé

01 83 75 37 79

Lundi au Vendredi
8:30 - 12:30
et 14:00 - 17:00

Couleur structure	RAL 5010
Poids brut	de 15 kg à 19 kg
Délai d'expédition	Délai d'expédition 2 semaines
Garantie *	12 ans
Marque	VARIOFIT

Versions

Référence	Charge maximum	Dimensions extérieures	Roues	Poids
sk-1153-VA	250 kg	1110x440x620 mm	Pneu 260 mm	15 kg
sk-1152-VA	250 kg	1110x440x620 mm	Caoutchouc 250 mm	19 kg

Consultez la fiche, commander ou demander un devis du produit via notre site web :
<https://www.manutention-professionnelle.fr/diable-standard-ou-polyvalent/1015-diable-standard-en-tole-d-alu-variofit.html>

Le produit et les délais qui y sont attachées sont modifiables sans préavis. Contactez-nous.

www.manutention-professionnelle.fr - 01 83 75 37 79 - contact@manutention-professionnelle.fr



**VOTRE DEVIS
EN 1 MINUTE**



**GRAND CHOIX
DE MATERIELS**



**PAIEMENT
SECURISE**



**SERVICE CLIENT
A VOTRE ECOUTE**

01 83 75 37 79

**Lundi au Vendredi
8:30 - 12:30
et 14:00 - 17:00**