



Plateau roulant triangulaire - roues caoutchouc

Plateau roulant,

Charge maximum: 200 kg,
roues 100 mm,
dimensions extérieures 145x540x540 mm

Plateau roulant triangulaire avec roulettes pivotantes en caoutchouc

Contreplaqué lisse Roues à bandage en caoutchouc thermoplastique gris anti-trace avec jante en plastique et roulement à billes de précision Protection contre fibre 3 roulettes pivotantes

Caractéristiques techniques

Famille	Manutention
Catégorie	Rouleurs et plateaux roulants
Charge maximum	200 kg
Dimensions extérieures	145x540x540 mm
Diamètre max. des roues	100 mm
Poids brut	3 kg
Délai d'expédition	Délai d'expédition nous consulter
Garantie *	12 ans
Marque	VARIOFIT

Versions

Référence	Charge maximum	Dimensions extérieures	Dimensions intérieures ou utiles	Roues	Poids
mh-540.500-VA	200 kg	145x540x540 mm	540x540 mm	100 mm	3 kg

Consultez la fiche, commander ou demander un devis du produit via notre site web :

<https://www.manutention-professionnelle.fr/plateau-roulant/1388-plateau-roulant-triangulaire-roues-caoutchouc-variofit.html>

 **VOTRE DEVIS
EN 1 MINUTE**

 **GRAND CHOIX
DE MATERIELS**

 **PAIEMENT
SECURISE**

 **SERVICE CLIENT
A VOTRE ECOUTE**

01 83 75 37 79

Lundi au Vendredi
8:30 - 12:30
et 14:00 - 17:00

Le produit et les délais qui y sont attachées sont modifiables sans préavis. Contactez-nous.

www.manutention-professionnelle.fr - 01 83 75 37 79 - contact@manutention-professionnelle.fr



**VOTRE DEVIS
EN 1 MINUTE**



**GRAND CHOIX
DE MATERIELS**



**PAIEMENT
SECURISE**



**SERVICE CLIENT
A VOTRE ECOUTE**

01 83 75 37 79

Lundi au Vendredi

**8:30 - 12:30
et 14:00 - 17:00**