



## Rouleur de bac ESD à 2 plateaux avec rebord et dossier de poussée

### Chariot ESD,

Charge maximum: 250 kg,  
roues en TPE-ESD (élastomères  
thermoplastiques - electrostatic discharge)  
125 mm,  
dimensions extérieures 746x415x970 mm



**VOTRE DEVIS  
EN 1 MINUTE**

**GRAND CHOIX  
DE MATERIELS**

**PAIEMENT  
SECURISE**

**SERVICE CLIENT  
A VOTRE ECOUTE**

### Rouleur de bac ESD à 2 plateaux avec rebord de 7 mm et dossier de poussée

Construction conductrice d'électricité (ESD=electrostatic Discharge)

*Du fait d'importantes difficultés d'approvisionnement en matières premières, la fabrication des équipements FETRA peut connaître des délais importants. N'hésitez pas à nous contacter pour obtenir des informations complémentaires.*

### Caractéristiques techniques

Famille	Manutention
Catégorie	Chariots de manutention
Charge maximum	250 kg
Dimensions extérieures	746x415x970 mm
Type de roues	TPE-ESD
Diamètre max. des roues	125 mm
ESD (electrostatic discharge)	oui
Poids brut	22 kg
Délai d'expédition	Délai d'expédition 2/3 semaines
Garantie *	10 ans

01 83 75 37 79

Lundi au Vendredi  
8:30 - 12:30  
et 14:00 - 17:00

## Versions

Référence	Charge maximum	Dimensions extérieures	Dimensions intérieures ou utiles	Roues	Poids
935400-FE	250 kg	746x415x970 mm	605x405 mm	TPE-ESD 125 mm	22 kg

Consultez la fiche, commander ou demander un devis du produit via notre site web :

<https://www.manutention-professionnelle.fr/chariot-esd/1421-rouleur-de-bac-esd-a-2-plateaux-avec-rebord-et-dossier-de-poussee-fetra.html>

Le produit et les délais qui y sont attachées sont modifiables sans préavis. Contactez-nous.

[www.manutention-professionnelle.fr](http://www.manutention-professionnelle.fr) - 01 83 75 37 79 - [contact@manutention-professionnelle.fr](mailto:contact@manutention-professionnelle.fr)

 **VOTRE DEVIS  
EN 1 MINUTE**

 **GRAND CHOIX  
DE MATERIELS**

 **PAIEMENT  
SECURISE**

 **SERVICE CLIENT  
A VOTRE ECOUTE**

01 83 75 37 79

Lundi au Vendredi  
8:30 - 12:30  
et 14:00 - 17:00