MANUTENTION PROFESSIONNELLE

Servante - ESD - armature ouverte

Chariot ESD,

Charge maximum: 200 kg,
roues en TPE-ESD (élastomères thermoplastiques - electrostatic discharge) 125 mm,
dimensions extérieures 821x455x1178 mm

Servante ESD avec armature ouverte et 3 plateaux inclinables
Construction conductrice d´électricité (ESD=electrostatic Discharge)
Du fait d'importantes difficultés d'approvisionnement en matières premières, la fabrication des équipements FETRA peut connaître des délais importants. N'hésitez pas à nous contacter pour obtenir des informations complémentaires.

VOTRE DEVIS EN 1 MINUTE
GRAND CHOIX DE MATERIELS
PAIEMENT SECURISE
SERVICE CLIENT A VOTRE ECOUTE

Caractéristiques techniques

Famille	Manutention
Catégorie	Chariots de manutention
Charge maximum	200 kg
Dimensions extérieures	821x455x1178 mm
Type de roues	TPE-ESD
Diamètre max. des roues	125 mm
ESD (electrostatic discharge)	oui
Poids brut	26 kg
Délai d'expédition	Délai d'expédition 3 semaines
Garantie *	10 ans

Versions

Référence	Charge maximum	Dimensions extérieures	Dimensions intérieures ou utiles	Roues	Poids
92910-FE	200 kg	821x455x1178 mm	605x405 mm	TPE-ESD 125 mm	26 kg

01 83 75 37 79

Lundi au Vendredi
8:30 - 12:30
et 14:00 - 17:00

Consultez la fiche, commander ou demander un devis du produit via notre site web :
https://www.manutention-professionnelle.fr/chariot-esd/1422-servante-esd-armature-ouverte-fetra.html

Le produit et les délais qui y sont attachées sont modifiables sans préavis. Contactez-nous.

www.manutention-professionnelle.fr - 01 83 75 37 79 - contact@manutention-professionnelle.fr

MANUTENTION PROFESSIONNELLE

VOTRE DEVIS EN 1 MINUTE

GRAND CHOIX DE MATERIELS

PAIEMENT SECURISE

SERVICE CLIENT A VOTRE ECOUTE

01 83 75 37 79

Lundi au Vendredi
8:30 - 12:30
et 14:00 - 17:00