



Servante - ESD

Chariot ESD,

Charge maximum: 250 kg,
roues en TPE-ESD (élastomères
thermoplastiques - electrostatic discharge)
125 mm,
dimensions extérieures 935x666x1101 mm



**VOTRE DEVIS
EN 1 MINUTE**



**GRAND CHOIX
DE MATERIELS**



**PAIEMENT
SECURISE**



**SERVICE CLIENT
A VOTRE ECOUTE**

Servante ESD à 3 plateaux bois et 2 bacs Euro par hauteur

Construction conductrice d'électricité (ESD=electrostatic Discharge)

Du fait d'importantes difficultés d'approvisionnement en matières premières, la fabrication des équipements FETRA peut connaître des délais importants. N'hésitez pas à nous contacter pour obtenir des informations complémentaires.

Caractéristiques techniques

Famille	Manutention
Catégorie	Chariots de manutention
Charge maximum	250 kg
Dimensions extérieures	935x666x1101 mm
Type de roues	TPE-ESD
Diamètre max. des roues	125 mm
ESD (electrostatic discharge)	oui
Poids brut	55 kg
Délai d'expédition	Délai d'expédition 2/3 semaines
Garantie *	10 ans

Versions

Référence	Charge maximum	Dimensions extérieures	Dimensions intérieures ou utiles	Roues	Poids
9391-FE	250 kg	935x666x1101 mm	820x610 mm	TPE-ESD 125 mm	55 kg

01 83 75 37 79

**Lundi au Vendredi
8:30 - 12:30
et 14:00 - 17:00**

Consultez la fiche, commander ou demander un devis du produit via notre site web :
<https://www.manutention-professionnelle.fr/chariot-esd/1423-servante-esd-fetra.html>

Le produit et les délais qui y sont attachées sont modifiables sans préavis. Contactez-nous.

www.manutention-professionnelle.fr - 01 83 75 37 79 - contact@manutention-professionnelle.fr



**VOTRE DEVIS
EN 1 MINUTE**



**GRAND CHOIX
DE MATERIELS**



**PAIEMENT
SECURISE**



**SERVICE CLIENT
A VOTRE ECOUTE**

01 83 75 37 79

Lundi au Vendredi

8:30 - 12:30

et 14:00 - 17:00