

Chariot pour charges longues galvanisé, 3500 kg

Charge 3500 kg Diamètre des roues 540 mm Roues pneumatiques ou profil plat











Longueur maxi entre les essieux: 4000 mm

Longueurs réglables:: 2500 mm- 3500 mm- 4000 mm

Attelage à oeil pour traction par chariot Avec 4 poteaux séparés /1000 mm Hauteur de la plate forme: 640 mm Distance entre les poteaux: 1160 mm Hauteur des poteaux: 1270 mm

Largeur totale: 1270 mm Roues diamètre 540 mm-largeur: 160 mm

Capacité: 3500 kg

Manutention-professionnelle.fr le spécialiste de la distribution des équipements de manutention a sélectionné pour vous ce Chariot de manutention pour sa

robustesse et sa meilleure qualité.

Caractéristiques techniques

Famille	Manutention
Secteur	Industrie
Applications	Transport des charges
Charge maximum	3500 kg
Diamètre max. des roues	540 mm
Mobilités roues	4 roulettes fixes

01 83 75 37 79

Lundi au Vendredi 8:30 - 12:30 et 14:00 - 17:00

ZOLLZULLA PROFESSIONNELLE

Système de freinage	NON
Matière/revêtement structure	Galvanisé
Délai d'expédition	Délai d'expédition 7 jours ouvrables
Garantie *	5 ans

Versions

Référence	Charge maximum	Dimensions intérieures ou utiles
KM125-E-KO	3500 kg	4000x1270x640 mm
KM125-EPF-KO	3500 kg	4000x1270x640 mm

 $Consultez\ la\ fiche,\ commander\ ou\ demander\ un\ devis\ du\ produit\ via\ notre\ site\ web: \\ \underline{https://www.manutention-professionnelle.fr/chariot-pour-charges-longues-ou-panneaux/2723-chariot-pour-charges-longues-galvanise-3500-kg-kongamek.html$

Le produit et les délais qui y sont attachées sont modifiables sans préavis. Contactez-nous.

www.manutention-professionnelle.fr - 01 83 75 37 79 - contact@manutention-professionnelle.fr









01 83 75 37 79

Lundi au Vendredi 8:30 - 12:30 et 14:00 - 17:00