



Chariot avec 1 dossier tubulaire pour charges lourdes

Chariot pour charges lourdes,

charge maximum de 500 kg à 1200 kg,
roues en caoutchouc thermoplastique 200 mm,
dimensions extérieures de 1105x900x1475 mm à 1105x900x2175 mm

Chariot à 1 dossier tubulaire pour charges lourdes

Conception modulaire avec une construction très robuste
Solidement mécano-soudé en tube d'acier
Plateau contreplaqué traité hydrofuge
Surface sérigraphiée antidérapant
Revêtement époxy bleu RAL 5010
Résistant aux chocs et aux rayures
Parois courtes avec tubes verticaux
Parois d'extrémité avec poignée de poussée horizontale
Hauteur panneaux : 800 mm Roues à bandage en caoutchouc thermoplastique gris anti-trace avec jante en plastique avec roulement à billes de précision
Protège-pieds et protection contre fibre
2 roulettes pivotantes avec frein et 2 roulettes fixes ET à partir d'une capacité de charge de 1.200 kg roues en caoutchouc élastique plein avec jante en aluminium
Roulement à billes de précision
Protège-pieds
2 roulettes pivotantes avec frein et 2 roulettes fixes

Caractéristiques techniques

Famille	Manutention
Catégorie	Chariots de manutention
Charge maximum	de 500 kg à 1200 kg
Dimensions extérieures	de 1105x900x1475 mm à 1105x900x2175 mm
Type de roues	Caoutchouc thermoplastique
Diamètre max. des roues	200 mm
Système de freinage	Frein sur roues
Structure	mécano-soudé
Couleur structure	RAL 5010

 **VOTRE DEVIS
EN 1 MINUTE**

 **GRAND CHOIX
DE MATERIELS**

 **PAIEMENT
SECURISE**

 **SERVICE CLIENT
A VOTRE ECOUTE**

01 83 75 37 79

**Lundi au Vendredi
8:30 - 12:30
et 14:00 - 17:00**

Poids brut	de 59 kg à 86 kg
Délai d'expédition	Délai d'expédition 2 semaines
Garantie *	12 ans
Marque	VARIOFIT

Versions

Référence	Charge maximum	Dimensions extérieures	Dimensions intérieures ou utiles	Roues	Poids
sw-1312-VA	500 kg	1105x900x1475 mm	880x1345 mm	Caoutchouc 200 mm	59 kg
sw-1302-VA	1200 kg	1105x900x1475 mm	880x1345 mm	Caoutchouc 200 mm	64 kg
sw-1612-VA	500 kg	1105x900x1775 mm	880x1645 mm	Caoutchouc 200 mm	67 kg
sw-1602-VA	1200 kg	1105x900x1775 mm	880x1645 mm	Caoutchouc 200 mm	72 kg
sw-2012-VA	500 kg	1105x900x2175 mm	880x2045 mm	Caoutchouc 200 mm	82 kg
sw-2002-VA	1200 kg	1105x900x2175 mm	880x2045 mm	Caoutchouc 200 mm	86 kg

Consultez la fiche, commander ou demander un devis du produit via notre site web :

<https://www.manutention-professionnelle.fr/chariot-pour-charges-lourdes/309-chariot-avec-1-dossier-tubulaire-pour-charges-lourdes-variofit.html>

Le produit et les délais qui y sont attachées sont modifiables sans préavis. Contactez-nous.

www.manutention-professionnelle.fr - 01 83 75 37 79 - contact@manutention-professionnelle.fr



**VOTRE DEVIS
EN 1 MINUTE**



**GRAND CHOIX
DE MATERIELS**



**PAIEMENT
SECURISE**



**SERVICE CLIENT
A VOTRE ECOUTE**

01 83 75 37 79

Lundi au Vendredi

8:30 - 12:30

et 14:00 - 17:00