



TREUIL FREINÉ 545KG

Treuil autofreiné 545KG

- Finition galvanisée TUFFPLATE: résiste 3x plus longtemps à la corrosion.
- Équipé d'un système de frein à friction automatique.
- Double ressort de cliquet d'arrêt pour une sécurité supplémentaire.

Découvrez le Treuil autofreiné 545KG REMA sur Manutention-Professionnelle

Les treuils sont construits pour répondre à des multiples utilisations de levage, transport et de traction. Fabriqué par REMA selon la norme européenne. Livré sans câble (disponible en option).

Caractéristiques du Treuil freiné 545KG REMA

- Charge maximale : 545KG
- Diamètre câble : 5mm
- Hauteur de levée par tour : 39mm
- Réduction : 5.4 :1
- Enroulement du câble : 19,7m
- Effort sur la manivelle : 19KG
- Tambour : 64*51mm
- Longueur levier : 238mm
- Poids du Treuil : 4KG

Caractéristiques techniques

Famille	Levage
Catégorie	Treuil
Applications	Levage des charges
Réglementation	CE
Délai d'expédition	2 semaines
Garantie *	1 an, retour atelier
Marque	REMA

 **VOTRE DEVIS
EN 1 MINUTE**

 **GRAND CHOIX
DE MATERIELS**

 **PAIEMENT
SECURISE**

 **SERVICE CLIENT
A VOTRE ECOUTE**

01 83 75 37 79

**Lundi au Vendredi
8:30 - 12:30
et 14:00 - 17:00**

Versions

Référence	Charge maximum
2117013-RM	1 kg

Consultez la fiche, commander ou demander un devis du produit via notre site web :
<https://www.manutention-professionnelle.fr/treuil/3456-treuil-freine-545kg.html>

Le produit et les délais qui y sont attachées sont modifiables sans préavis. Contactez-nous.

www.manutention-professionnelle.fr - 01 83 75 37 79 - contact@manutention-professionnelle.fr



**VOTRE DEVIS
EN 1 MINUTE**



**GRAND CHOIX
DE MATERIELS**



**PAIEMENT
SECURISE**



**SERVICE CLIENT
A VOTRE ECOUTE**

01 83 75 37 79

**Lundi au Vendredi
8:30 - 12:30
et 14:00 - 17:00**