



Chariot à 4 barres de poussée

Chariot pour charges lourdes,

charge maximum 1200 kg,
roues élastiques 200 mm,
dimensions extérieures de 1076x700x887 mm
à 2076x800x887 mm

Chariot à 4 barres de poussée pour charges lourdes

Ensemble mécano-soudé, revêtement époxy bleu RAL 5007.

Plate-forme en aggloméré antidérapant, plastifié et hydrofuge.

4 barres à boulonner, hauteur utile 500 mm.

Chariot spécialement conçu pour transporter des charges lourdes, les roues à bandage élastique sur jantes en aluminium avec moyeu à roulement à billes permettent un déplacement aisé et confortable.

2 roues fixes et 2 roues pivotantes à bandage caoutchouc élastique, bleu-gris non traçant, moyeu à roulement à billes.

Freins sur roues pivotantes conformément à la Norme 1757-3 (Sécurité des chariots de manutention).

Chariot pour la manutention des charges lourdes avec 4 barres de poussée dont la capacité de

Du fait d'importantes difficultés d'approvisionnement en matières premières, la fabrication des équipements FETRA peut connaître des délais importants. N'hésitez pas à nous contacter pour obtenir des informations complémentaires.



**VOTRE DEVIS
EN 1 MINUTE**



**GRAND CHOIX
DE MATERIELS**



**PAIEMENT
SECURISE**



**SERVICE CLIENT
A VOTRE ECOUTE**

Caractéristiques techniques

Famille	Manutention
Catégorie	Chariots de manutention
Charge maximum	1200 kg
Dimensions extérieures	de 1076x700x887 mm à 2076x800x887 mm
Type de roues	Elastique
Diamètre max. des roues	200 mm
Système de freinage	TotalSTOP en option
Structure	mécano-soudé

01 83 75 37 79

Lundi au Vendredi

8:30 - 12:30




et 14:00 - 17:00

Couleur structure	RAL 5007
Poids brut	de 42 kg à 90 kg
Délai d'expédition	Délai d'expédition 2/3 semaines
Garantie *	10 ans

Versions

Référence	Charge maximum	Dimensions extérieures	Dimensions intérieures ou utiles	Roues	Poids
12582-FE	1200 kg	1076x700x887 mm	1000x700 mm	Caoutchouc 200 mm	42 kg
12583-FE	1200 kg	1276x800x887 mm	1200x800 mm	Caoutchouc 200 mm	46 kg
12585-FE	1200 kg	1676x800x887 mm	1600x800 mm	Caoutchouc 200 mm	60 kg
12586-FE	1200 kg	2076x800x887 mm	2000x800 mm	Caoutchouc 200 mm	90 kg

Accessoires

1288	<u>4 roues pivotantes</u> 4 roues pivotantes, 4 roues pivotantes dont 2 avec freins. A la place de 2 roues fixes et 2 roues pivotantes avec freins. ATTENTION : Vous ne pouvez pas commander les 4 roues pivotantes seules. Cela est un remplacement des 2 roues fixes initialement montées sur le chariot, le changement des roues se fait uniquement en usine. Si vous souhaitez acheter des roues supplémentaires, merci de cliquer sur : https://www.manutention-professionnelle.fr/252-roues		lien site
2181	<u>Roues à bandage polyuréthane</u> Roues, Accessoire disponible, nous contacter pour l'acheter.		lien site
2184	<u>Roue TPE-ESD</u> Roues, Roue en TPE-ESD Accessoire disponible, nous contacter pour l'acheter.		lien site
1286	<u>Roues polyamide</u> Roues, roues en polyamide Accessoire disponible, nous contacter pour l'acheter.		lien site
2209	<u>TOTALSTOP - Système de blocage centralisé</u> Accessoires pour rouleurs et remorques,		lien site
1100	<u>Roues gonflables</u> Roues, Accessoire disponible, nous contacter pour l'acheter.		lien site



**VOTRE DEVIS
EN 1 MINUTE**



**GRAND CHOIX
DE MATERIELS**



**PAIEMENT
SECURISE**



**SERVICE CLIENT
A VOTRE ECOUTE**

01 83 75 37 79

Lundi au Vendredi
8:30 - 12:30
et 14:00 - 17:00

Consultez la fiche, commander ou demander un devis du produit via notre site web :

<https://www.manutention-professionnelle.fr/chariot-pour-charges-lourdes/382-chariot-a-4-barres-de-pousse>

[e-fetra.html](#)

Le produit et les délais qui y sont attachées sont modifiables sans préavis. Contactez-nous.

www.manutention-professionnelle.fr - 01 83 75 37 79 - contact@manutention-professionnelle.fr



**VOTRE DEVIS
EN 1 MINUTE**



**GRAND CHOIX
DE MATERIELS**



**PAIEMENT
SECURISE**



**SERVICE CLIENT
A VOTRE ECOUTE**

01 83 75 37 79

Lundi au Vendredi

8:30 - 12:30

et 14:00 - 17:00