



Chariot caisse avec toit

Chariot caisse,

charge maximum 500 kg,

roues 200 mm,

dimensions extérieures de 1150x730x1130 mm à 1150x830x1330 mm

Chariot caisse en mélaminé avec toit

Construction en acier solidement soudée

Avec barre de poussée horizontale

Plateau mélaminé

Décor hêtre

Rehausse en plateau mélaminé

Hauteur des côtés : 800 mm

Côté long demi ouvert

Toit repliable Reposant sur paroi arrière

Fermé par cadenas

Revêtement époxy bleu RAL 5010

Résistant aux chocs et aux rayures

Roues en caoutchouc élastique plein avec jante en aluminium et roulement à billes de précision

Protège-pieds

2 roulettes pivotantes avec frein EasySTOP et 2 roulettes fixes



**VOTRE DEVIS
EN 1 MINUTE**



**GRAND CHOIX
DE MATERIELS**



**PAIEMENT
SECURISE**



**SERVICE CLIENT
A VOTRE ECOUTE**

Caractéristiques techniques

Famille	Manutention
Catégorie	Chariots de manutention
Charge maximum	500 kg
Dimensions extérieures	de 1150x730x1130 mm à 1150x830x1330 mm
Diamètre max. des roues	200 mm
Système de freinage	EasySTOP
Couleur structure	RAL 5010
Poids brut	de 82 kg à 96 kg
Délai d'expédition	Délai d'expédition 2 semaines
Garantie *	12 ans
Marque	VARIOFIT

01 83 75 37 79

Lundi au Vendredi

8:30 - 12:30

et 14:00 - 17:00

Versions

Référence	Charge maximum	Dimensions extérieures	Dimensions intérieures ou utiles	Roues	Poids
sw-700.407-VA	500 kg	1150x730x1130 mm	670x970 mm	200 mm	82 kg
sw-800.407-VA	500 kg	1150x830x1330 mm	770x1170 mm	200 mm	96 kg

Consultez la fiche, commander ou demander un devis du produit via notre site web :
<https://www.manutention-professionnelle.fr/chariot-caisse-ou-ferme/490-chariot-caisse-avec-toit-variofit.html>

Le produit et les délais qui y sont attachées sont modifiables sans préavis. Contactez-nous.

www.manutention-professionnelle.fr - 01 83 75 37 79 - contact@manutention-professionnelle.fr



**VOTRE DEVIS
EN 1 MINUTE**



**GRAND CHOIX
DE MATERIELS**



**PAIEMENT
SECURISE**



**SERVICE CLIENT
A VOTRE ECOUTE**

01 83 75 37 79

**Lundi au Vendredi
8:30 - 12:30
et 14:00 - 17:00**