



Chariot à 2 plateaux et bac de rétention du haut amovible

Chariot d'atelier,

Charge maximum: 250 kg,
roues 125 mm,
dimensions extérieures 1055x610x1180 mm



**VOTRE DEVIS
EN 1 MINUTE**



**GRAND CHOIX
DE MATERIELS**



**PAIEMENT
SECURISE**



**SERVICE CLIENT
A VOTRE ECOUTE**

Chariot à 2 plateaux et bac de rétention amovible

Construction mécano-soudée en tube d'acier vissée
Bac en tôle étanche à l'huile et avec rebord 25 mm
Avec bac amovible en acier
Hauteur des parois: 200 mm avec 2 poignées
Revêtement époxy bleu RAL 5010
Résistant aux chocs et aux rayures
Roues à bandage en caoutchouc thermoplastique gris
anti-trace avec jante en plastique et roulement à billes de
précision
Protège-pieds et protection contre fibre
2 roulettes pivotantes avec frein EasySTOP et 2 roulettes
fixes

Caractéristiques techniques

Famille	Manutention
Catégorie	Chariots de manutention
Protection	étanche
Charge maximum	250 kg
Dimensions extérieures	1055x610x1180 mm
Diamètre max. des roues	125 mm
Système de freinage	EasySTOP

01 83 75 37 79

Lundi au Vendredi
8:30 - 12:30
et 14:00 - 17:00

Structure	mécano-soudé
Couleur structure	RAL 5010
Poids brut	49 kg
Délai d'expédition	Délai d'expédition 2 semaines
Garantie *	12 ans
Marque	VARIOFIT

Versions

Référence	Charge maximum	Dimensions extérieures	Dimensions intérieures ou utiles	Roues	Poids
sw-600.507-VA	250 kg	1055x610x1180 mm	595x995 mm	125 mm	49 kg

Consultez la fiche, commander ou demander un devis du produit via notre site web :

<https://www.manutention-professionnelle.fr/chariot-d-atelier/690-chariot-a-2-plateaux-et-bac-de-retention-d-u-haut-amovible-variofit.html>

Le produit et les délais qui y sont attachées sont modifiables sans préavis. Contactez-nous.

www.manutention-professionnelle.fr - 01 83 75 37 79 - contact@manutention-professionnelle.fr



**VOTRE DEVIS
EN 1 MINUTE**



**GRAND CHOIX
DE MATERIELS**



**PAIEMENT
SECURISE**



**SERVICE CLIENT
A VOTRE ECOUTE**

01 83 75 37 79

Lundi au Vendredi

8:30 - 12:30

et 14:00 - 17:00