

Servante ESD d'atelier à 3 plateaux

roues 200 mm, dimensions extérieures de 880x500x1040 mm à 920x800x1390 mm











Servante ESD à 3 plateaux pour les charges lourdes

Conception modulaire en version conductrice d'électricité, châssis avec profilé

L'innovant est les plateaux mélaminés gris clair ESD

Etagères sans rebords

Revêtement époxy gris RAL 7024 ESD

Résistant aux chocs et aux rayures

Roues à bandage caoutchouc plein ESD gris anti-trace avec jante en plastique avec roulements à billes de précision

Protège-pieds et protection contre fibre

2 roulettes pivotantes avec frein EasySTOP et 2 roulettes

Caractéristiques techniques

Famille	Manutention		
Catégorie	Chariots de manutention		
Charge maximum	de 400 kg à 500 kg		
Dimensions extérieures	de 880x500x1040 mm à 920x800x1390 mm		
Diamètre max. des roues	200 mm		
Système de freinage	EasySTOP		
ESD (electrostatic discharge)	oui		

01 83 75 37 79

Lundi au Vendredi 8:30 - 12:30 et 14:00 - 17:00

ZOLLZULLA FILLE TOLL PROFESSIONNELLE

Poids brut	de 44 kg à 70 kg		
Délai d'expédition	Délai d'expédition 2 semaines		
Garantie *	12 ans		
Marque	VARIOFIT		

Versions

Référence	Charge maximum	Dimensions extérieures	Dimensions intérieures ou utiles	Roues	Poids
sw-500.662-VA	400 kg	880x500x1040 mm	500x850 mm	160 mm	44 kg
sw-600.662-VA	500 kg	920x600x1190 mm	600x1000 mm	200 mm	53 kg
sw-700.662-VA	500 kg	920x700x1190 mm	700x1000 mm	200 mm	59 kg
sw-800.662-VA	500 kg	920x800x1390 mm	800x1200 mm	200 mm	70 kg

 $Le\ produit\ et\ les\ d\'elais\ qui\ y\ sont\ attach\'ees\ sont\ modifiables\ sans\ pr\'eavis.\ Contactez-nous.$

 $www.manutention-professionnelle. fr \ - \ 01\ 83\ 75\ 37\ 79 \ - \ contact@manutention-professionnelle. fr$









01 83 75 37 79

Lundi au Vendredi 8:30 - 12:30 et 14:00 - 17:00