



Chariot C+C à 1 dossier tubulaire

Chariot de magasin,

charge maximum de 400 kg à 500 kg,
roues 200 mm,
dimensions extérieures de 965x640x990 mm
à 1005x840x1140 mm



**VOTRE DEVIS
EN 1 MINUTE**



**GRAND CHOIX
DE MATERIELS**



**PAIEMENT
SECURISE**



**SERVICE CLIENT
A VOTRE ECOUTE**

Chariot à 1 dossier tubulaire

Conception modulaire
Châssis mécano-soudé avec rond tuyau
Plateau mélaminé
Décor hêtre
Barre de poussée avec barre horizontale au milieu
Revêtement époxy bleu RAL 5010
Résistant aux chocs et aux rayures
Roues à bandage en caoutchouc thermoplastique gris
anti-trace avec jante en plastique avec roulement à billes
de précision
Protège-pieds et protection contre fibre
2 roulettes pivotantes avec frein EasySTOP et 2 roulettes
fixes

Caractéristiques techniques

Famille	Manutention
Catégorie	Chariots de manutention
Charge maximum	de 400 kg à 500 kg
Dimensions extérieures	de 965x640x990 mm à 1005x840x1140 mm
Diamètre max. des roues	200 mm
Système de freinage	EasySTOP

01 83 75 37 79

Lundi au Vendredi

8:30 - 12:30

et 14:00 - 17:00

Structure	mécano-soudé
Couleur structure	RAL 5010
Poids brut	de 28 kg à 35 kg
Délai d'expédition	Délai d'expédition 2 semaines
Garantie *	12 ans
Marque	VARIOFIT

Versions

Référence	Charge maximum	Dimensions extérieures	Dimensions intérieures ou utiles	Roues	Poids
sw-700.108-VA	500 kg	1005x840x1140 mm	700x1030 mm	200 mm	35 kg
sw-500.108-VA	400 kg	965x640x990 mm	500x880 mm	160 mm	28 kg

Consultez la fiche, commander ou demander un devis du produit via notre site web :

<https://www.manutention-professionnelle.fr/chariot-de-magasin/826-chariot-cc-a-1-dossier-tubulaire-variofit.html>

Le produit et les délais qui y sont attachées sont modifiables sans préavis. Contactez-nous.

www.manutention-professionnelle.fr - 01 83 75 37 79 - contact@manutention-professionnelle.fr



**VOTRE DEVIS
EN 1 MINUTE**



**GRAND CHOIX
DE MATERIELS**



**PAIEMENT
SECURISE**



**SERVICE CLIENT
A VOTRE ECOUTE**

01 83 75 37 79

Lundi au Vendredi

8:30 - 12:30

et 14:00 - 17:00