



Rouleux porte-fûts

Chariot pour fûts,

Charge maximum: 250 kg,
roues en caoutchouc thermoplastique 80 mm,
dimensions extérieures 160x610x715 mm



**VOTRE DEVIS
EN 1 MINUTE**



**GRAND CHOIX
DE MATERIELS**



**PAIEMENT
SECURISE**



**SERVICE CLIENT
A VOTRE ECOUTE**

Chariot porte fûts

Construction mécano-soudée en acier plat
Hauteur de rebords: 40 mm
Chariot porte fûts est pour le transport simple de fûts de 200 litres
Revêtement époxy bleu RAL 5010
Résistant aux chocs et aux rayures
Roues à bandage en caoutchouc thermoplastique gris anti-trace avec jante en plastique avec roulement à billes de précision
Protection contre fibre
4 roulettes pivotantes dont 2 avec frein

Caractéristiques techniques

Famille	Manutention
Catégorie	Chariots de manutention
Charge maximum	250 kg
Dimensions extérieures	160x610x715 mm
Type de roues	Caoutchouc thermoplastique
Diamètre max. des roues	80 mm
Structure	Mécano-soudée

01 83 75 37 79

Lundi au Vendredi
8:30 - 12:30
et 14:00 - 17:00

Couleur structure	RAL 5010
Poids brut	9 kg
Délai d'expédition	Délai d'expédition 2 semaines
Garantie *	12 ans
Marque	VARIOFIT

Versions

Référence	Charge maximum	Dimensions extérieures	Roues	Poids
sw-610.000-VA	250 kg	160x610x715 mm	Caoutchouc 80 mm	9 kg

Consultez la fiche, commander ou demander un devis du produit via notre site web :
<https://www.manutention-professionnelle.fr/chariot-pour-futs/994-rouleur-porte-futs-variofit.html>

Le produit et les délais qui y sont attachées sont modifiables sans préavis. Contactez-nous.

www.manutention-professionnelle.fr - 01 83 75 37 79 - contact@manutention-professionnelle.fr



**VOTRE DEVIS
EN 1 MINUTE**



**GRAND CHOIX
DE MATERIELS**



**PAIEMENT
SECURISE**



**SERVICE CLIENT
A VOTRE ECOUTE**

01 83 75 37 79

Lundi au Vendredi
8:30 - 12:30
et 14:00 - 17:00